

T.C.
GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TEKLİF İSTEME MEKTUBU

Dosya

2023-351

Aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri bildirilen mal, malzeme veya hizmeti satın almak istiyoruz. Firmanız listedeki tüm mal, malzeme veya hizmet için vereceğiniz teklife, aşağıda yazılı bütün hususların göz önünde tutulmasını ve bu teklif mektubunun doldurularak 19/01/2023 11:00 e kadar teslim

- Yazınızda silinti, kazıntı olmayacak.
- Markanızı ve özelliklerini belirtiniz.
- Teklif edilen fiyatlar KDV HARİÇ verilecektir.
- Tekliflere tek ürün cinsi yazılacaktır.
- Teklifler kapalı zarfa konacak, ön yüzü kaşeli ve imzalı olacaktır.

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İHALE İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRÜ V.
Eyyup CİĞERLİ



İSTENİLEN MALZEMENİN				Teklif Edilen Malzemenin/Hizmetin/Yapım İşinin			
Sıra NO	YAPIM/HİZMET/MAL MALZEME ADI - AÇIKLAMA	İSTENİLEN MİKTAR	ÖLÇÜ BİRİMİ	MİKTAR	ÖLÇÜ BİRİMİ	BİRİM FİYATI	TOPLAM TUTARI
1	ANAHTAR / Anahtar Çoğaltımı	800	ADET	1	ADET		
2	50 MM PİRİNÇ ASMA KİLİT /	150	ADET	1	ADET		
3	HİDROLİK KAPI YAYI /	80	ADET	1	ADET		
4	SİLİNDİRLİ BAREL KAPI KİLİDİ /	175	ADET	1	ADET		
						TOPLAM	

Teklif Veren

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE BAĞLI BİRİMLERİN İHTİYAÇLARI
ÇERÇEVESİNDE KULLANILMAK ÜZERE ANAHTAR ÇOĞALTIMI, KAPI HİDROLİĞİ, KAPI
GÖBEĞİ (BAREL) VE ASMA KİLİT ALIMI İŞİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR ÇOĞALTIMI

- En az 60 mm en çok 70 mm ölçüsündeki barellerde kullanılan anahtarların çoğaltımı yapılacaktır.
- 40 mm – 50 mm aralığında bir ölçüde olmalıdır.
- Anahtarlar pirinçten yapılmış olacaktır.

ASMA KİLİT

- Pirinç asma kilitler en az 50 mm olmalıdır.
- Kilitler dış mekân kullanımı için dizayn edilmiş olup, TSE belgeli olmalıdır.
- Sert pirinçten yapılmış gövdesi olmalıdır.
- Kilidin halka malzemesi paslanmaz sert çelikten imal edilmiş olmalıdır.
- Çekiçle yapılan darbeye ve koparmaya dayanıklı kanca kilitleme mekanizması olmalıdır.
- Asma kilit içindeki yaylar paslanmaz olmalıdır.
- Kilidin içerisine su girmesini engelleyecek kanca kısmında lastik conta olmalıdır.

KAPI GÖBEĞİ (BAREL)

- Ahşap ve metal kapılarda kullanılabilir olmalıdır.
- Çift taraflı anahtar kullanımına uygun olmalıdır.
- Boyu en az 68mm en fazla 70mm olmalıdır.
- Gövdesi zamak döküm olmalıdır.
- Delinmeye karşı en az 3 çelik pim takviyesi olmalıdır.
- Yüksek korozyon dirençli olmalıdır.
- TSE EN 1303 sertifikasına uygun olmalıdır.
- 3 adet yedek anahtarı ve bağlantı vidası set içinde olmalıdır.

KAPI HİDROLİĞİ

- Ahşap ve metal kapılarda kullanılabilir olmalıdır.
- Alüminyum dökme gövdeli olmalıdır.
- UL sertifikalı olmalıdır.
- Kapanma ve çarpma hızı kapı hidroliği üzerinden ayarlanabilir olmalıdır.
- 180° açılmaya ayarlanabilmelidir.
- Sağ ve sol kullanıma uygundur.
- 25 kg - 85 kg arası kapı ağırlıklarında kullanım için uygun olmalıdır.



GENEL ŞARTLAR

- Yapılan işler işlem yapılan birim sorumlusuna tutanak karşılığı teslim edilecektir.
- Nakliye ve montaj yükleniciye ait olup nakliye ve montaj esnasında oluşabilecek zararlar yüklenicinin sorumluluğunda olacaktır.
- İşin süresi 01.02.2023-31.12.2023 tarihleri arası olacaktır.
- Yapılan işin hacmine göre hakkeş düzenlenecek olup ödemeler bu hakkeş miktarına göre yapılacaktır.
- İdare tarafından talep edilen işler 7 gün içerisinde yapılmaması durumunda sözleşme bedeli üzerinden ‰ 1 (bindebir) oranında cezai işlem uygulanacaktır.

Mehmet ALICI
USTA MEKANİKER

